

SPF6
Code: SPELSPF6

SKIVING - SPELLATURA

SELF-CENTERING
PNEUMATIC VICE
MORSA PNEUMATICA
AUTOCENTRANTE



SPF3
Code: SPELSPF3

SKIVING - SPELLATURA



SPF2
Code: SPELSPF2

SKIVING - SPELLATURA



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Simultaneous skiving	Internal skiving	External skiving	Drawer for shavings	Ideal for volume production	Pneumatic vice	Safety device which prevents from operating the machine when the casing is open	Preassembly	Safety protections
Spellatura simultanea	Spellatura interna	Spellatura esterna	Cassetto porta trucioli	Ideale per la produzione in serie	Morsa pneumatica	Dispositivo di sicurezza che impedisce l'azionamento con carter aperto	Premontaggio	Protezioni di sicurezza
SFP6	SFP3 SPF2	SFP3 SPF2		SFP6		SFP6	SFP6	

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	SPF6	SPF3	SPF2
EXTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø ESTERNO	3"	2"	2"
INTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø INTERNO	3"	2"	2"
INSERT CAPACITY CAPACITÀ INSERT	3"	-	-
SIMULTANEOUS INT-EXT SKIVING CAPACITÀ SPELLATURA SIMULTANEA INT-EST	2"	-	-
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	300	200	300
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 8 Bar (115 Psi)	MAX 7 Bar (100 Psi)	MAX 7 Bar (100 Psi) OPTIONAL
WORKING CYCLE CICLO DI LAVORO	Semi-Automatic	Manual	-
WEIGHT PESO	330 Kg	145 Kg	82 Kg
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	1050x1300x1100 mm	725x810x1070 mm	650x437x1087 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50Hz 3PH	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	1.1 Kw (1,5 Hp)	0.75 Kw (1 Hp)	0.75 Kw (1 Hp)

ACCESSORIES - ACCESSORI

		SPF6	SPF3	SPF2
ELECTRIC PEDAL (INCLUDED) PEDALE ELETTRICO (INCLUSO)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOOL HOLDER PORTAUTENSILI				
		included incluso		

SPF6



SKIVING MANDREL
MANDRINO SPELLATURA

SPF6



SELF-CENTERING
PNEUMATIC VICE
MORSA PNEUMATICA
AUTOCENTRANTE

SPF6



INSERT MANDREL
MANDRINO INSERITORE

SPF3



SKIVING MANDREL
MANDRINO SPELLATURA

SPF2



SKIVING MANDREL
MANDRINO SPELLATURA

SPF2



PNEUMO-HYDRAULIC VICE
OPTIONAL
MORSA PNEUMO-IDRAULICA
OPTIONAL

SPF2/MS

Code: SPELSPF2MS

SKIVING - SPELLATURA



SPF2/E

Code: SPELSPF2/E

SKIVING - SPELLATURA



SPF1

Code: SPELSPF1

SKIVING - SPELLATURA



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Internal skiving

Spellatura interna



External skiving

Spellatura esterna



Pneumatic vice

Morsa pneumatica



Safety protections

Protezioni di sicurezza



Drawer for shavings

Cassetta porta trucioli



Also available in 12V

Disponibile anche in 12V



Ideal for on-site service

Ideale per il service

SPF2/E
SPF2/MS

SPF2/E
SPF2/MS

SPF2/E
SPF2/MS

SPF2/E

SPF2/E
SPF1

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	SPF2/MS	SPF2/E	SPF1
EXTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø ESTERNO	2"	2"	2"
INTERNAL SKIVING CAPACITÀ Ø INTERNO	2"	2"	2"
REVOLUTIONS/MINUTE GIRI AL MINUTO	300	300	-
PNEUMATIC INPUT ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	MAX 7 Bar (100 Psi)	-	-
WEIGHT PESO	78 Kg	50 Kg	7 Kg
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	685x500x1120 mm	675x535x437 mm	480x240x100 mm
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	0.75 Kw (1 Hp)	0.75 Kw (1 Hp)	-

ACCESSORIES - ACCESSORI

		SPF2/MS	SPF2/E	SPF1
ELECTRIC PEDAL (INCLUDED) PEDALE ELETTRICO (INCLUSO)		■	■	-
TOOL HOLDER PORTAUTENSILI		■	■	■
TOOL HOLDER STAND MOBILE PORTAUTENSILI		■	-	-

SPF2/MS



SINGLE MANDREL FOR EACH DIAMETER SHARP WITH DOUBLE KNIFE
MANDRINO SINGOLO A DOPPIO TAGLIENTE PER OGNI DIAMETRO

SPF2/MS




PNEUMO-HYDRAULIC VICE
OPTIONAL
MORSA PNEUMO-IDRAULICA
OPTIONAL

SPF2/E



FIXED SKIVING MANDREL WITH ONE CUTTER ONLY, PROVIDED WITH A MILLIMETRIC RULER TO SET THE SKIVING DISTANCE
MANDRINO DI SPELLATURA FISSO CON UN TAGLIENTE E RIGA DI CARTA MILLIMETRATA PER IMPOSTARE LA DISTANZA DI SPELLATURA

SPF1



SPF2/E



DRAWER FOR SHAVINGS
CASSETTA PORTA TRUCIOLI